

ENTRETIEN DES SURFACES DE PROFILS

Afin de préserver un état de surface impeccable et durable à votre menuiserie en PVC, un nettoyage des surfaces des profilés devient indispensable.

En effet, dans beaucoup de régions la pollution excessive de l'air encrasse la surface des profilés avec des dépôts tenaces.

Pour nettoyer les profilés PVC, on devra éviter d'utiliser les produits abrasifs, même en suspension dans l'eau, et de certains solvants organiques qui pourraient attaquer et rayer les surfaces lisses du PVC.

En pratique, nous suggérons d'éviter impérativement les solvants les plus courants comme l'acétone, les solvants aromatiques comme la benzine ou les solvants chlorurés comme le trichloréthylène.

Par conséquent et, aussi bien pour le nettoyage qu'à titre préventif, nous conseillons d'utiliser régulièrement KORACLEAN EXTRA pour profilés PVC blanc, gris clair et beige.

En aucun cas, utiliser des produits agressifs tels que solvants ou autres soi-disant nettoyant PVC, mais préférer nos produits conseillés dans cette notice. Par le non respect de cette règle, toute responsabilité de KOMMERLING sera exclue.

ENTRETIEN DES QUINCAILLERIES

Les fenêtres et porte-fenêtres sont équipées d'organes de rotation (OF/OB) très sophistiqués. Afin d'assurer leur longévité, il faut huiler au moins une fois par an les parties marquées par une goutte d'huile dans le dessin ci-contre. Nettoyer les parties visibles des quincailleries dans le dormant et ouvrant avec un chiffon légèrement humide.

ATTENTION :

Le remplacement de certaines parties de ces quincailleries (par exemple le pivot bas ou compas haut tracés dans le croquis ci-contre sur fond noir), le décrochage d'un ouvrant ou des nettoyages internes de ces organes doivent impérativement être effectués par une société agréée. Il va de soi que ces directives sont valables pour tout type d'ouverture ou de quincaillerie qui ne sont pas décrites ici.

ENTRETIEN DES JOINTS

Une fois posés, les joints ne nécessitent aucun entretien particulier. Ils pourront être nettoyés avec les mêmes produits que le vitrage mais un chiffon humide suffira.

Eviter l'emploi de silicone.

